

Zebra® GT800™ Masaüstü Yazıcı



SEE MORE. DO MORE.



Kompakt, ekonomik, çok yönlü ve kullanımı kolay

Düşük fiyata yüksek performans ve güvenilirlik sunan GT800 direkt termal / termal-transfer masaüstü yazıcı, çeşitli gelişmiş özellikleri ile düşük ve orta hacimli çeşitli baskı uygulamalarına uygundur.

GT800 yazıcı, gerek 74 metre gerekse 300 metre ribbon kapasitesini destekler aynı zamanda akıllı tasarımı farklı rulo uzunluklarını desteklemek için ek ayar gerektirmez böylece kullanıcılar söz konusu iş için gereken rulo uzunluğunu kolayca seçebilirler.

Daha fazla ribbon kapasitesine sahip olması (daha seyrek ribbon değişimi gerektirmesi) ve kullanım kolaylığı ile birlikte güvenilirliği ve kompakt tasarımı bu yazıcıyı orta seviyede baskı ihtiyaçları olan ticari ortamlar için ideal seçim yapmaktadır.

Eksiksiz özelliklere ve uygun fiyata sahip olmasıyla GT800 masaüstü yazıcı, Zebra kalitesine kavuşmanın ekonomik bir yolunu oluşturur.

Kullanımı kolay ve dayanıklı tasarım

GT800 yazıcı, kullanımı kolay tasarımın yanı sıra üç bağlantı arabirimi seçeneği ve opsiyonel sunulan 10/100 Ethernet, yerleşik ikili EPL2™ ve ZPL II® programlama dilleri, Unicode™ ve opsiyonel ZBI 2.0™ ile hızlı ve verimli bir entegrasyon sağlamaktadır.

Saniyede 127mm'ye kadar baskı hızı, güçlü işlemci ve bellek atama özellikleri sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde etiket işleme ve çıktı almanın yanı sıra, durum raporlama, sayaç kontrolü ve daha fazla ribbon kapasitesi ile sürekli ürün yönetimi sağlar ve operatör müdahalesi minimum seviyede tutulur.

Dayanıklı, kompakt tasarımı 114mm'ye kadar genişliğe sahip çeşitli medyaları destekleyen GT800 yazıcı, rakip bir termal-transfer masaüstü yazıcıdan kolayca geçiş yapmak isteyen ya da eski ürününü güncelleme olanağı isteyen müşteriler için mükemmel bir seçimidir.

Aşağıdaki uygulamalar için idealdir:

- **Sağlık**
 - Belge arşivleme
 - Numune etiketleri
 - Steril servis etiketleri
 - Termal-transfer hasta kimlikleri
- **İmalat**
 - Kurum etiketleri
 - Ürün etiketleri
- **Perakende**
 - Dış mekan ürün etiketleri
 - Perakende eczane etiketleri ve güvenlik etiketleri
 - Özel baskılar
- **Güvenlik**
 - Varlık işaretleme
 - Delil takibi
- **Tedarik zinciri**
 - Dış mekanlarda kullanım için ürün ve nakliye etiketleri

KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEBRA GT800 MASAÜSTÜ YAZICI

Yazıcı adı GT800	Ribbon özellikleri Dış çap 66mm (300m rulo); 34mm (74m rulo) Standart uzunluk 300m; 74m Oran 1:4 (bir adet 300m ribbon rulosu ile dört adet medya rulosu) 1:1 (bir adet 74m ribbon rulosu ile bir adet medya rulosu) Genişlik 33.8mm ile 110mm arası göbek iç çapı 300m ribbon: 25.4mm 74m ribbon: 12.7mm	Cihaz yazılımı - ZPL II: Zebra Programlama Dili, gelişmiş etiket formatlama ve yazıcı kontrolü sağlar, bankoüstü ve mobil Zebra yazıcılarla uyumludur - EPL2: Eltron Programlama Dili, Satır Modu ile etiket formatlamayı kolaylaştırır ve eski uygulamalarla format uyumluluğu sağlar - ZBI 2.0: yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha birçok şey yapmasını sağlayan, güçlü bir programlama dili - XML destekli baskı
Standart özellikler 300 veya 74 metre ribbon kullanımı 32-bit RISC işlemci - İkili yerleşik EPL2 ve ZPL II programlama dilleri - Üçlü bağlantı: seri, USB ve paralel - Baskı yöntemleri: termal-transfer ve direkt-termal modları; barkod, metin ve grafik baskıları - Kolay medya ve ribbon yükleme için OpenACCESS™ - Microsoft® Windows® sürücüler - Sayaç - Unicode - ENERGY STAR®-uyumlu - Akıllı kavrama – değiştirme ya da ek ayar gerekmez - Orijinal Zebra ribbon üzerinde ikinci bir göbek gerekmez	Çalışma özellikleri Ortam - Çalışma sıcaklığı: 5°C ile 41°C arası - Depolama sıcaklığı: -40°C ile 60°C arası - Çalışma nem oranı: %10 ile %90 arası (yoğuşmasız bağıl nem oranı) - Depolama nem oranı: %5 ile %95 arası (yoğuşmasız bağıl nem oranı) Kurum onayları - TÜV-R NRTL, TÜV-R CB, NOM, KCC, CE, FCC Class B Fiziksel özellikler - Genişlik: 197mm - Yükseklik: 184mm - Derinlik: 273mm - Ağırlık: 5kg	Ağ/Bağlantı Ethernet: dahili 10/100 ile birlikte USB ve seri arabirimi (paralel port yerine) sunulmaktadır
Yazıcı özellikleri Çözünürlük 203dpi/8 nokta/mm Bellek - Standart: 8MB flaş, 8MB SDRAM Baskı genişliği 104mm Baskı uzunluğu 991mm Baskı hızı 203dpi: 127mm/saniye Medya sensörleri - Sabit yansıtıcı ve aktarıcı sensörler	ZebraLink™ Çözümleri Yazılım - ZebraDesigner™ Pro: karmaşık etiket tasarımları oluşturmak için kullanımı kolay bir yazılım programı (opsiyon) - ZebraDesigner: basit etiket tasarımı için temel özellikler sunar - ZebraNet™ Bridge Enterprise: Zebra yazıcıları global ağınızın herhangi bir noktasındaki tek bir PC ekranından merkezi olarak yönetebilirsiniz (opsiyon) - ZebraNet Utilities v7.0: gelişmiş baskı, dönüştürme ve yönetim özellikleri, mesaj yönetimi ve daha fazla özellikler sunar - ZebraDesigner Driver: Zebra'nın en güçlü driver'ı - Web Görünümü: Zebra barkod yazıcılara genel bir Web arayıcı programı ve ZPL™ aracılığıyla Web arayüzü üzerinden bağlanıp ve denetlenmesini sağlar - Uyarı: ZebraNet yazıcı sunucularıyla donatılmış yazıcılar, kesintileri en aza indirmek amacıyla sizi e-posta destekli, kablolu veya kablosuz bir aygıt aracılığıyla bilgilendirir - POS sürücüsü	Yazı Tipleri/Grafikler/Sembolojiler - Çok dilli uygulamalar için Unicode uyumlu 16 adet yerleşik, genişletilebilir ZPL yazı tipi - Bir adet yerleşik, ölçeklenebilir ZPL yazı tipi - Beş adet yerleşik, genişletilebilir EPL2 yazı tipleri - Özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı yazı tipi ve grafikleri destekler
		Barkod sembolojileri - Barkod oranları: 2:1 (döndürülmemiş) ve 3:1 çizgisel barkodlar: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), Alman Posta Kodu (EPL), GS1 DataBar (daha önce RSS), GS1 DataBar (RSS-14), Industrial 2-of-5 (ZPL), Interleaved 2-of-5, ISBT-128 (ZPL), Japon Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, Standard 2-of-5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC ve EAN 2 ya da 5 rakamlı uzantılar (ZPL), UPC-A ve UPC-E, (EAN 2 ya da 5 rakamlı uzantılar ile), UPC-E - İki boyutlu barkodlar: Aztec Code, Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code - Aksi belirtilmedikçe EPL ve ZPL için
		İletişim ve arayüz özellikleri - Centronics® paralel (36 pin) bağlantı portları - Otomatik algılamalı RS-232 seri arabirimi - ZebraNet 10/100 Yazıcı Sunucusu (opsiyonel)
		Opsiyonlar ve aksesuarlar - Dispenser – etiket soyma, etiket mevcut sensörü - ZebraNet 10/100 Yazıcı Sunucusu – ağ iletişimi ve baskı için dahili ve harici Ethernet opsiyonları - KDU ve KDU Plus™ – bağımsız baskı çözümleri için klavye ekran üniteleri
		Elektriksel özellikler - C5-tipi konektörlü otomatik aralıklı harici güç kaynağı - Çıkış: 20VDC, 2.5A - Giriş: 100–240VAC, 50–60Hz



Türkiye Bölge Ofisi

TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoglu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136 34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri

EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya
Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

©2013 ZIH Corp. EPL2, KDU Plus, OpenACCESS, ZebraDesigner, ZebraLink, ZebraNet, ZBI 2.0, ZPL ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra, Zebra Başı resmi ve ZPL II, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Unicode, bir Unicode, Inc. ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, ABD ve/ya da diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli markaları veya ticari markalarıdır. ENERGY STAR, bir Çevre Koruma Kurumu tescilli ticari markasıdır. Centronics, bir Centronics Data Computer Corporation tescilli ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.