



PA690

Endüstriyel El Terminali

Rekabet

Unitech PA690 günümüzün zorlu şartları ve iş verimliliği dikkat alınarak tasarlanmıştır. Zorlu rekabet koşulları içinde ticari verimliliğinin en üst seviyede tutulabilmesi için günümüzün tüm kablosuz iletişim özellikleri ve veri toplama özellikleri tek bir ergonomik tasarımda birleştirilmiştir.

Daha Hızlı ve Daha Verimli

PA690 06MHz Marvell PXA320 işlemcisi ve Windows Embedded Handheld 6.5, işletim sistemi ile mobil uygulamalarınıza ilave performans sağlamaktadır 256MB Mobile DDR SDRAM ve 512MB of NaND Flash, desteği ayrıca 32 GB 'a kadar genişleyebilen memory sıfışı ile özellikle veri ağırlıklı uygulamalarda büyük avantaj sağlamaktadır.

Mobilite

Unitech PA 690 el terminali 1,5 metre mesafeden düşme dayanımı ve toza , suya karşı IP65 koruma sınıfı ile özellikle açık alan uygulamalarında gerçek dayanıklılık özelliği ile kritik iş süreçlerinizde devamlılığı ile vazgeçilmez yardımcınız olacaktır. Unitech PA690 el terminali entegre GPS, Bluetooth, WiFi ve 3.5G özellikleri ile tüm kablosuz iletişim özelliklerini tek bir platform da sunmaktadır. Harici WWAN ve WLAN anteni ile mükemmel kablosuz veri iletimi sağlayarak tüm iş akış süreçlerinde kesintisiz çalışmaya olanak sağlar.

Veri Toplamanın en kolay yolu

Çoklu entegre veri toplama özellikleri ile PA 690 el terminali iş süreçler-

inde her türlü verinin hızlı ve güvenli toplanabilmesinde güvenilir yardımcınız olacaktır. Standart olarak sunulan 1D, 5.0 megapixel flaşlı kamera (video kayıt özelliği), QWERTY veya numerik klavye ve gün ışığında dahi okunabilen arkadan aydınlatmalı 3,8" ekran boyutu ve özellikleri ile her türlü veriyi işleyebilmenizi sağlamaktadır.

Aksesuarlar ve Opsiyonlar

İhtiyaç duyulan tüm aksesuarlar ve ilave özellikler PA 690 ile birlikte sunulmaktadır. PA690 El terminalinizi ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilir ve kullanıma sunabilirsiniz 2D barkod okuyabilme özelliği, HF-RFID okuyucu veya kabza özellikleri sunulan opsiyonlardan bir kaçıdır. Ve bununla birlikte Unitech mobil uygulamada ihtiyacınız olabilecek tüm aksesuar seçeneklerini de geniş bir yelpazede sunmaktadır.

Temel Özellikler

- 3.8" WVGA yüksek çözünürlükte LCD
- Kablosuz iletişim özellikleri Bluetooth, CCX4 certified WiFi, 3.5G WWAN, GPS
- Harici dual anten ile maksimum WWAN ve WLAN performansı
- U-blox® 6 High Performance GPS chipset destekli AssistNow® AGPS and GALILEO konum belirleme
- Çift mikrofonlu tasarım ile eko ve gürültü önleyici ile berrak ses iletişimi
- Opsiyonel QWERTY veya numerik klavye
- 5.0 megapixel autofocus kamera (Flaşlı), Unitech MPEG-4 video codec



unitech
because we care

PA690

Özellikler

Sistem Özellikler

CPU	Intel PXA320 806MHz
RAM	Mobile DDR 256MB
ROM	NaND 512MB
İşletim sistemi	Windows Embedded Handheld 6.5 professional version (phone version) Windows Embedded Handheld 6.5 classic version (non phone version)

Ekran

3.8" WVGA Transflective color LCD with backlight - 246 DPI

Klavye

QWERTY or Numeric keypad

Kamera / Foto / Video

5.0 megapixel auto-focus camera with flash
Unitech MPEG-4 video codec

Gösterge

3 Leds indicating Scanning, Bluetooth and GPRS & Vibrator

Reading devices

1D Laser, 2D imager, HF-RFID

Semboller

1D Laser scanner
UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 11, Code 32, Code 93 (full ASCII), Code 128, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Delta, MSI/ Plessey, Toshiba

2D Imager
1D codes
Various postal codes, Codabar, Code 11, Code128/EAN 128, Code 39, Code 93, Kix code, EAN13, EAN 8, IATA 2 of 5, ISBT, Matrix 2 of 5, MSI, Planet, Postnet, RSS, UPC A, UPC E, UPC E1

2D codes
Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC Composite, Maxicode, Micro PDF417, OCR, PDF-417, QR Code, Tcif Linked C39

HF-RFID

HF 13.56MHZ supports ISO15693, ISO14443 A/B

İletişim

USB	USB 1.1 Host & Client
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g CCX4-certified
PAN	Bluetooth 2.1 + EDR
WWAN	3.5G Five-bands GSM/GPRS, 850Mhz, 900Mhz, 1800Mhz and 1900Mhz, UMTS WCDMA/HSDPA 50Mhz,1900Mhz, 2100Mhz/GPRS Edge
GPS	Ublox 6 GPS supporting AssistNow® AGPS and GALILEO system

Güç Kaynağı

Ana Batarya	8.14 Watt-Hour 3.7V @2200mAh 14.8 Watt-Hour 3.7V @4000mAh
Backup battery	Date/Time retention - 2 hours - 18mAh
Çalışma saatleri	1scan/5 sec. - 5 hours

Ses

Hoparlör	1W - Mono
Headset Connector	3.5 mm 4 pole; L/R speaker & mic
Receiver	
Microphone	

Genişleme Yuvası

Micro SD Support SDHC up to 32GB

Fiziksel

Ağırlık	390g with 2200mAh Battery 430g with 4000mAh Battery
Boyut Yaklaşık	177.66mm x 74.58mm x 40.41mm (Antenna length excluded)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10°C to 50°C
Depolama sıcaklığı	-20°C to 60°C
Bağıl nem	5% ~ 95% (non-condensing)
Betona düşme	1.5 metreye kadar
Koruma	IP65

Yazılım

Mobile SIP
Microsoft Visual Studio 2005/2008
Auto Installer

12Manage & 12Solutions



In-house developed software to enhance device deployment and remote management. 12[want:to]Solutions including 12Manage improve system reliability, reduce service costs and ensure systems running smoothly.

More info: www.unitechnical.info

Aksesuarlar

Masaüstü USB pil şarj cihazı ile Beşik
Masaüstü Ethernet Cradle pil şarj cihazı
4 slot Multi-Bay Ethernet Cradle
Tabanca tutuş
4 yuvalı pil şarj cihazı
Evrensel Güç Kaynağı
Li-Ion çift pil 3,7 V 4.000mAh
USB iletişim ve şarj kablosu
RS232 haberleşme ve şarj kablosu
Araç Sigara Hafif Şarj Cihazı
Kemer Kılıfı
kulaklık
Stylus

Onaylar

CE, FCC, BSMI, VCCI, CCC, RoHS compliance

Sorular ve ilave bilgi

Ercument Sapmaz

Territory Manager Turkey

T. 0090 542 687 81 30

Ercumentsapmaz@eu.ute.com

Unitech Europe

Tilburg, The Netherlands
• Tel.: +31 (0)13 460 9292
• Email: Info@eu.ute.com
• Website: <http://eu.ute.com>



unitech
because we care

Unitech America

Unitech Asia Pacific

Unitech China

Unitech Europe

Unitech Japan

Unitech Taiwan