

Zebra® ZT200™ series



SEE MORE. DO MORE.



Kullanıcı odaklı tasarım

Zebra, gerek Stripe® ve S4M™ yazıcılarının deneyimlerini, gerekse müşteri yorumlarını dikkate alarak, yerden tasarruf sağlayan kompakt bir tasarım, kolay kurulum, kullanım kolaylığı ve de bakım ve servis kolaylığı özelliklerine sahip yeni ZT200 series yazıcıları geliştirdi.

İster barkod teknolojisini ilk kez uyguluyor, ister mevcut yazıcı modellerinizi değiştiriyor olun, ZT200 series her tür etiket uygulaması için doğru seçim olacaktır. Bu yeni yazıcılar kullanıcılara birçok avantaj sunuyor.

ZT200 series, şık tasarımın yanı sıra daha küçük bir hacme sahip olup, Stripe ve S4M modellerinden daha az yer kaplıyor. ZT200 series yazıcılar, minimal seviyede kullanıcı eğitimi gerektiriyor ayrıca standart parça bakımı ve servis ihtiyacını minimize eden dayanıklı bir tasarım sunuyor. Bilişim personeliniz, yeni yazıcıların minimal hizmet kesintisi ile devreye alınabilmesini sağlayan geriye dönük uyumluluğu takdirle karşılayacaktır.

ZT200 series yazıcılarda akıllı Zebra cihazları işletim sistemini güçlü yazılım uygulamaları ile buluşturan bir açık platform olan Zebra Link-OS™ kullanılır. AirWatch® Connector, daha kolay bir cihaz yönetimi sağlar. Print Station uygulaması, tablet ve akıllı telefon cihazların kolayca yazıcıdan çıktı almasını sağlar. Ve Cloud Connect ile ZT200 series yazıcı, buluta doğrudan ve güvenli bir şekilde bağlanabilir.

ZT200 series, kullanım kolaylığı ile işinize olağanüstü bir katkı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

İdeal kullanım amaçları:

- **İmalat**
 - Yarı-mamul ürünler
 - Ürün Adı/seri numaraları
 - Ambalaj etiketleri
 - Alım/saklama etiketleri
- **Taşımacılık/Lojistik**
 - Sipariş alma/paketleme
 - Gönderim/Alım
 - Çapraz yükleme
 - Uyumluluk etiketleri
- **Sağlık**
 - Siparişler
 - Numune etiketleri
 - Varlık takibi
 - Kullanım birimi etiketleri
- **Perakende**
 - Raf etiketleri
 - Nakliye
 - İadeler
 - Ürün etiketleri
- **Kamu**
 - Varlık takibi
 - Lojistik etiketleri
 - Depolama



ZT200 Series tasarımı müşterilerimizden aldığımız yorumların ve onların yazıcı uygulamalarına, değişen iş ihtiyaçlarına ve operasyonel sorunlarına çözüm getirme çabalarımızın bir sonucudur.

Yerden tasarruf sağlayan tasarım

- Kompakt hacmi ve tasarımı, alanın çok değerli olduğu küçük yerlere kolayca sığmasını sağlar
- Yerden tasarruf sağlayan tasarımı ve ikiye katlanan benzersiz kapağı ile (102mm açılım alanı gerektirir) dar alanlara kolayca sığarak çalışma alanının maksimize edilmesini sağlar

Hızlı korulum ve entegrasyon

- Eski Stripe ve S4M modellerini değiştirmek için ideal yazıcı
- Çoklu bağlantı opsiyonu: paralel, 10/100 Ethernet, 802.11 a/b/g/n kablosuz
- Simge tabanlı durum LED'leri yazıcının durumu hakkında hemen ve kolayca görülebilen bilgiler verir

Kolay, çaba gerektirmeyen medya yükleme

- Yandan yüklemeli tasarım, sarf malzemelerinin yerleştirilmesindeki zorlukları ortadan kaldırır
- Renk-kodlu ipuçları, ilk kez kullananlara bile ribbon ve medya yüklemek için görsel kılavuz oluşturur
- Işıklı ve hareket edebilen sensör, medyadan görülebilir sensör pozisyonu sorunsuz bir şekilde ayarlanabilir

ZT200 series, olağanüstü bir performans ve uygun fiyatlı yazıcılarda bulunmayan birçok özellik sunuyor.

Baskı kalitesi

- Mükemmel baskı hassasiyeti
- Dar medya üzerinde bile net metin ve barkodlar

Zebra güvenilirliği ve dayanıklılığı

- Hafif endüstriyel ve ticari ortamlar için ideal
- Energy Star®-uyumlu
- Minimal bakım ihtiyacı ile optimal performans sağlayan bir sistem

Servis kolaylığı

- Platen ve yazıcı kafası kolay ve aletsiz çıkarılarak, parça değişim ve temizleme işlemlerinin kolayca yapılmasını sağlar
- Kolayca değiştirilebilen bağlantı seçenekleri, yazıcıda hızla değişim ve yükseltme yapılabilmesini sağlar
- Temel servis işlemleri için sadece üç basit alet gereklidir

ZT220™ VE ZT230™ MODELLERİ KARŞILAŞTIRMASI

ZT230

- Tamamen metalden, sağlam kasa, uzun süreli kullanım sunar
- 450m ribbon kapasitesi ile daha uzun çalışma süresi ve daha az ribbon değişimi
- Grafik kullanıcı arayüzüne sahip yazıcı kurulumu ve denetimi
- Daha sık etiket değişimi gerektiren barkod etiketleme uygulamaları için idealdir

ZT220

- Zebra'nın en hesaplı orta-seviye yazıcısı
- Darbelere dayanıklı, sağlam polimer kasa, uzun süreli kullanım sunar
- 300m ribbon kapasitesi
- Basit, tek fonksiyonlu üç düğmeli kullanıcı arayüzü
- Sık etiket değişimi gerektirmeyen barkod etiketleme uygulamaları için idealdir

ZebraLink™ yazılımı

ZebraLink yazılım ve araçlar süiti, özel iş ihtiyaçlarına uygun bir baskı çözümünün tasarım, yönetim ve adaptasyonu kolaylaştırır. Her bir çözüm bileşeni, entegrasyon ve kullanım kolaylığını maksimize etmek üzere tasarlanmıştır. ZebraLink ile ZT200 series yazıcılarınızdan daha fazla performans ve güç kazanacak, bilişim personeli müdahalelerinin ve süreç kesintilerinin minimal olmasını sağlayacaksınız.

Link-OS sistemi

ZT200 series yazıcılarda akıllı Zebra cihazları işletim sistemini güçlü yazılım uygulamaları ile buluşturan bir açık platform olan yeni Zebra Link-OS sistemi kullanılır. Link-OS sistemi ile ZT200 series yazıcılarınızın dünyanın her yerinden entegrasyonu, yönetimi ve kullanımı daha kolaydır. Daha fazla bilgi için: www.zebra.com/linkos

ZEBRACARE™ SERVICES

ZebraCare Servisleri yazıcınızın çalışma ömrünü uzatır, hizmet dışı kalma süresini azaltır ve sizi beklenmedik arıza masraflarına karşı korur. ZebraCare Servis anlaşması, yıllık altyapı bütçe planlamanızda tasarruf etmenizi sağlar.

Aynı zamanda bu anlaşma ile Zebra teknisyenleri yazıcınızı fabrika ayarlarına geri döndürmeyi taahhüt eder. Zebra, bütçe ve iş ihtiyaçlarınıza uyacak birçok çözüm sunar.

ZebraCare™

KISA TEKNİK ÖZELLİKLER*

ZEBRA® ZT200™ SERIES

Standart özellikler

- Baskı metodları: direkt termal ya da termal transfer (opsiyonel)
- Konstrüksiyon: Metal çerçeve ve metal (ZT230) ya da plastik (ZT220) medya kapağı seçeneği
- Şeffaf büyük pencereli, ikiye katlanır medya kapağı
- Medya ve ribbon yüklenmesini kolaylaştıran yandan yüklemeli sarf malzemesi kanalı
- Element Energy Equalizer™ (E³™) ile üstün baskı kalitesi
- İki renkli LED'ler ile yazıcı durumunun kolay takibi
- Simge-tabanlı çok-dilli LCD grafik kullanıcı arayüzü ve tam fonksiyonlu tuş takımı (ZT230)
- Basit tuş takımı (ZT220)
- USB 2.0 ve RS-232 seri portlar
- Energy Star-uyumlu

Yazıcı teknik özellikleri

Çözünürlük

- 8 nokta/mm (203dpi)
- 12 nokta/mm (300dpi) (opsiyonel)

Bellek

- Standart: 128MB flaş (kullanıcı tarafından 58MB kullanılabilir), 128MB DRAM

Baskı genişliği

- 104mm
- Minimum: 19.4mm

Baskı hızı

- 152mm/saniye

Medya sensörleri

- Geçirgen ve yansıtıcı sensörler

Medya özellikleri

- Maksimum etiket ve kaplama genişliği: 114mm
- Sürekli olmayan etiket maksimum uzunluğu: 991mm

Medya genişliği:

- 19.4mm ile 114mm arası

Baskı uzunluğu

- 203dpi: 3,988mm
- 300dpi: 1,854mm

Maksimum medya rulo boyutu

- 203mm (dış çap), 76mm (göbek iç çapı)
- 152mm (dış çap), 25mm (göbek iç çapı)

Medya kalınlık

- 0.076mm ile 0.25mm arası

Medya tipleri

- Sürekli, pres kesimli, tırtık işaretli

Ribbon özellikleri

(Sadece termal-transfer opsiyonu)

Dış çap

- 81.3mm, 25mm (göbek iç çapı) (ZT230)

Standart uzunluk

- 300m (ZT220) veya 450m (ZT230)

Oran

- ZT220 için 2:1 medya rulosu/ribbon oranı
- ZT230 için 3:1 medya rulosu/ribbon oranı

Genişlik

- 40mm ile 110mm arası

Ribbon takma şekli

- Ribbonun mürekkepli tarafı dışarıda, iç içe

Çalışma özellikleri

Ortam

- Çalışma sıcaklığı: 5°C ile 40°C arası (termal-transfer) ve 0°C ile 40°C arası (direkt-termal)
- Depolama sıcaklığı: -40°C ile 60°C arası
- Çalışma nem oranı: %20 ile %85 arası, yoğunlaşmaz
- Depolama nem oranı: %5 ile %85 arası, yoğunlaşmaz

Elektrik

- Evrensel otomatik algılmalı (PFC-uyumlu) güç kaynağı 90-265VAC; 48-62Hz
- Energy Star-uyumlu

Kurum onayları

- IEC 60950, EN 55022 Sınıf B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
- İşaretler: UL, CE İşareti, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, IRAM, CCC, GOST-R

Fiziksel özellikler (ZT220 kapalı)

- Genişlik: 239mm
- Yükseklik: 280mm
- Derinlik: 432mm
- Ağırlık: 7.8kg

Fiziksel özellikler (ZT230 kapalı)

- Genişlik: 242mm
- Yükseklik: 277mm
- Derinlik: 432mm
- Ağırlık: 9.1kg

Opsiyonlar ve aksesuarlar

- Peeler – önden montajlı, pasif soyma, gergi milsiz
- Peeler – önden montajlı, pasif soyma, kaplama gergi millisi (sadece fabrika montajı)
- Kesme – önden montajlı giyotin bıçak
- Gerçek zaman saati (RTC)
- Klavye görüntüleme birimi (KDU)

Yazılım Çözümleri

- Belge tasarımı: Firma bilgilerinizi ve Zebra'nın kullanımı kolay tak-yazdırı tasarımı araçlarını kullanarak, çabucak özelleştirilmiş bir baskı çözümü tasarımı oluşturun
- Cihaz entegrasyonu: Zebra, mevcut sistemlerinize Zebra cihazlarının entegrasyonunu gerçekleştirmenize yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış uygulamalar ve ürünler sunar
- Cihaz yönetimi: Zebra'nın cihaz yönetim araçları süiti ile baskı operasyonlarınızı yerel ve global olarak yönetin
- Geliştirici araçları: Kendi uygulamalarınızı yaratmanız için ihtiyacınız olan, dokümantasyon, kaynak kodu, programlama dilleri, şablonlar ve daha nicelerini içeren araçlar sunar

Cihaz Yazılımı

- ZPL II™
- EPL
- Zebra Unicode Çözümü
- ZBI 2.0™ (opsiyonel)

Barkod sembolojileri

- Linear barkodlar: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (A/B/C alt setleri ve UCC Case Kodları ile), ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN (2 veya 5 rakamlı uzantılar ile), Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
- 2-Boyutlu: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (ve kompozit)

Yazı tipleri ve grafikler

- 7 bit eşlemlili, 1 düz ölçeklenebilir (CG Triumvirate™ Kalın Sıkıştırılmış). Agfa Monotype'tan UFST® içermektedir
- EMEA karakter setleri için önceden yüklenmiş Unicode™ uyumlu ölçeklenebilir yazı tipleri
- Uluslararası karakter setleri aşağıdaki kod sayfasını destekler: IBM® Kod Sayfası 850
- Özel logolar dahil olmak üzere, kullanıcı tanımlı yazı tipi ve grafikleri destekler
- ZPL II çizim komutları (kutular ve çizgiler dahil)

Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanın.



Türkiye Bölge Ofisi

TÜRKİYE – İSTANBUL İrtibat Bürosu, Ağaoglu My Prestige Barbaros Mah. İhlamur Sok. No: 1 / 135-136

34746 Ataşehir, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 (0) 216 688 85 15 Faks: +90 (0) 216 688 85 26 E-posta: turkey@zebra.com Web: www.zebra.com

Diğer EMEA Ofisleri

EMEA Genel Merkezi: Britanya Avrupa: Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Rusya

Orta Doğu ve Afrika: Dubai, Güney Afrika

*Bu özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

©2013 ZIH Corp. E³, Element Energy Equalizer, EPL2, ZBI 2.0, ZBI-Developer, ZebraCare, ZebraDesigner, ZebraLink ve tüm ürün adları ve numaraları Zebra ticari markaları olup, Zebra, Zebra Başlı resmi, Stripe, ZebraNet ve ZPL II, ZIH Corp. tescilli ticari markalarıdır. Tüm hakları saklıdır. Energy Star, bir Çevre Koruma Kurumu tescilli ticari markasıdır. Centronics, bir Centronics Data Computer Corporation tescilli ticari markasıdır. CG Triumvirate ve UFST, Monotype Imaging, Inc. ticari markaları olup, belirli yerlerde tescilli olabilir. Unicode, Inc. ticari markasıdır. IBM, International Business Machines Corporation'ın ABD'de ve/ya da diğer ülkelerde tescilli bir ticari markasıdır. Tüm diğer ticari markaların mülkiyeti sahiplerine aittir.